

# Gestetner

Aficio®

## MP 301SP MP 301SPF

Dijital Çok İşlevli Masaüstü Yazıcı

☑ Fotokopi Makinesi ☑ Yazıcı ☑ Faks ☑ Tarayıcı



Aficio™ MP  
301SP

3 S-B  
ppm

Aficio™ MP  
301SPF

3 S-B  
ppm

# MP 301SP/MP 301SPF

ANA TEKNİK ÖZELLİKLER

Aficio®

## GENEL

Isınma süresi:	23 saniye
İlk çıktı hızı:	6 saniye
Sürekli çıktı hızı:	dakikada 30 sayfa
Boyutlar (G x D x Y):	476 x 450 x 451 mm
Ağırlık:	26 kg
Güç kaynağı:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## FOTOKOPİ MAKİNESİ

Fotokopi işlemi:	Lazer ışını tarama ve elektro-fotoğrafik yazdırma
Çoklu kopyalama:	99 kopyaya kadar
Çözünürlük:	600 dpi
Yakınlaştır:	%1 adımda %25'den %400'e

## YAZICI

RAM:	Maksimum: 1.024 MB
HDD (Seçenek):	Maksimum: 128 GB
Yazıcı dili:	Standart: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™
Arayüz:	Standart: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Seçenek: Çift yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Ağ protokolü:	TCP/IP, IPX/SPX (Seçenek)
Windows® ortamları:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Mac OS ortamları:	Macintosh OS X Native v10.2 veya üstü
UNIX ortamları:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware® ortamları:	v6.5
SAP® R/3® ortamları:	SAP® R/3 3.x® veya üstü

## TARAYICI

Tarama hızı:	Tam renkli: Dakikada maksimum 30 orijinal S-B: Dakikada maksimum 30 orijinal
Çözünürlük:	Standart: 100 - 600 dpi
Dosya formatı:	Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek sayfalı PDF, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırılmalı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırılmalı PDF, Çok sayfalı PDF-A
E-postaya:	Tara: SMTP, TCP/IP Klasör: SMB, FTP, NCP (Seçenek)

## FAKS

Devre:	PSTN, PBX
Uyumluluk:	ITU-T (CCITT) G3
Modem hızı:	Maksimum: 33,6 Kbps
Tarama hızı:	2,4 saniye
Hafıza kapasitesi:	4 MB
Hafıza yedekleme:	Evet

## KAĞIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kağıt boyutu:	Standart kağıt kaset(ler)i: A4, A5 Bypass tepsi: A4, A6
Kağıt giriş kapasitesi:	Maksimum: 1.350 yaprak
Kağıt çıkış kapasitesi:	Standart: 250 yaprak
Kağıt ağırlığı:	Standart kağıt kaset(ler)i: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Bypass tepsi: 60 - 157 g/m <sup>2</sup> Dubleks tepsi: 64 - 90 g/m <sup>2</sup>

## EKOLOJİ

Güç tüketimi:	Maksimum: 1,1 kW Hazır modu: 83,5 W Düşük güç modu: 3,1 W TEC (Genel Elektrik Tüketimi): 1.511/1.535 Wh
---------------	--

## SEÇENEKLER

Baskı levhası kapağı, ARDF, 2 x 500 yapraklık kağıt kaseti, Sabit Disk Sürücüsü, Çift yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM Kart, Netware, Pictbridge, Tarayıcı Ünitesi, Savaş arayüzü, Dosya formatı dönüştürücüsü, Kopyalama Veri Güvenliği Ünitesi, Faks kartı

Isınma süresi: Kapalı güçten 30 saniye, uyku modundan 10 saniye.  
En fazla 2 adet isteğe bağlı 500 sayfalık kağıt kaseti takılabilir.  
Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için, lütfen yerel Ricoh tedarikçinize danışın.



ISO9001 onaylı, ISO14001 onaylı

Tüm marka ve/veya ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Teknik özellikler ve dış görünüm haber verilmeksizin değiştirilebilir. Asıl ürünün rengi broşürde gösterilen renkten farklı olabilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve detaylarda ufak farklılıklar görünebilir.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya sayfa düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan kesinlikle değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka işlerle birleştirilemez.

www.avrupamak.com

Gestetner